

ICAvet^s

BOMBA DE INFUSÃO LINEAR



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VAZÃO	0,1 a 1200,0 mL/h, incremento por 0,1 mL/h
VOLUME	0,1 a 9999,9 mL
TEMPO	1 min a 999 h 59 min
EQUIPO	Uso exclusivo com equipo LASLOset ICA
MODOS DE PROGRAMAÇÃO	DERS • Vazão x Volume • Volume x Tempo • Vazão • Peso x Concentração x Dose (P.C.D.) • Sequencial • Outros
FUNÇÕES ESPECIAIS	30 funções preprogramadas ou programáveis
VOLUME SONORO	Ajustável em 5 níveis
PRESSÃO DE OCLUSÃO	Programável entre 30 kPa e 100 kPa • Visualização do valor instantâneo em tempo real
SENSOR DE AR	Sensor ultrassônico
KVO	Programável de 0,0 a 10,0 mL/h
PURGA	Programável
BOLUS	Vazão programável: 0,2 a 1200,0 mL/h
DESVIO DE ERRO	+ ou - 5%
DISPLAY	LCD TFT colorido 3.5"
CONECTIVIDADE	USB-A • USB-B • Ethernet
ALARMES / ALERTAS (SONOROS E VISUAIS)	Ar na linha • Balanço hídrico • Bateria baixa • Bateria crítica • Em espera Em KVO • Fim volume do frasco • Frasco vazio • Infusão interrompida Modo transporte • Oclusão • Porta aberta • Pré-alarme fim de infusão Pré-alarme fim vol. do frasco • Sem equipo • Vazão livre • Outros
INTERCONEXÃO ELÉTRICA	Permite empilhamento e interconexão elétrica de até 5 bombas da linha ICAvet
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	95 - 240V~, 50/60 Hz • 9 - 12 V 6 W (alimentação externa)
BATERIA	Recarregável NiMH • Autonomia: 5 horas
DIMENSÕES (L x A x P) / PESO	168,6 x 193,3 x 190,8 mm/1,86Kg
BIBLIOTECA DE DROGAS	Disponibilidade de uso das funções Color Coding Medication e Grafia Tall Man , durante a utilização das bibliotecas DERS criadas no software SamINTELLI®

laslovet



LASLO IND. e COM. LTDA


R. Lauzane, 720,
Capela do Socorro
São Paulo - SP,
CEP: 04782010
☎ 11 5031-8431
📞 11 97653-3694
contato.comercial@laslo.com.br



ACESSE
NOSSO
SITE

Equipos LASLOset ICA

- Exclusivos para as bombas ICAvet S.
- Possuem dispositivo corta fluxo integrado para maior segurança.



CRISTAL
FOTOPROTETOR
SANGUE
ENTERAL

O nosso DNA é Vet.

