

BLvet

BOMBA DE INFUSÃO LINEAR

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM
TODO O BRASIL

ROBUSTA

SISTEMA
ABERTO



PROGRAMAÇÃO
SIMPLES

Especificações Técnicas

SISTEMA DE PROPULSÃO	Peristáltico linear
VAZÃO	0,1 a 999,9 mL/h • Incremento por 0,1 mL/h
VOLUME	0,1 a 9999,9 mL
TEMPO	1 minuto a 99 horas e 59 minutos
TIPOS DE INFUSÃO	Enteral • Medicação parenteral • Nutrição parenteral
PROTOCOLOS DE PROGRAMAÇÃO	Vazão x Volume • Volume x Tempo • PCD (peso x concentração x dose)
EQUIPO	Comum* PVC de diâmetro interno 3,0 mm $\pm$ 0,1 e externo de 4,2 mm $\pm$ 0,1 com dureza do PVC entre 65 e 70 shore A
FUNÇÕES ESPECIAIS	Memória da última infusão • Titulação • Balanço hídrico • Zerar volume • Escolha de equipo Macro/Micro gotas • Ajuste do volume de alarme • Ajuste de KVO • Ajuste da oclusão • Purga • Modo transporte • Ajuste de sensibilidade do sensor de bolhas de ar • Bloqueio de teclado • Biblioteca de drogas (com opção de customização)
PRESSÃO DE OCLUSÃO	Programável de 150 a 900 mmHg (20 a 120 kPa) Valor padrão: 600 mmHg (80 kPa)
DETECTOR DE BOLHAS DE AR	Sensor ultrassônico 50 μ L 150 μ L 250 μ L 500 μ L Valor padrão: 250 μ L
DISPLAY	LCD Alfa numérico azul monocromático
KVO	Programável de 0,2 a 5,0 mL/h • Valor padrão: 5 mL/h
PURGA	Vazão: 600,0 mL/h • Volume máximo: 20,0 mL
BOLUS	Vazão programável: 0,2 a 999,9 mL/h • Valor padrão: 999,9 mL/h Volume programável: 1,0 a 20,0 mL • Valor padrão: 1,0 mL
ALERTAS (SONOROS E VISUAIS)	Funcionamento em modo transporte • Balanço hídrico • Espera Funcionamento em KVO
PRECISÃO	$\pm$ 5%
ALARMES (SONOROS E VISUAIS)	Vazão livre • Oclusão • Ar na linha • Porta aberta • Frasco vazio (ausência de gotejamento) • Erro de programação • Pré-alarme de fim de infusão • Infusão completa • Infusão interrompida • Fim da dose de indução • Bateria baixa Bateria crítica
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	100 - 240 V~ 50/60 Hz
BATERIA	Recarregável NiMH Autonomia: 6 horas a 25 mL/h
DIMENSÕES (AxLxP)/PESO	160 x 205 x 230 mm / 2,3 Kg
GARANTIA	Um ano de garantia pelo fabricante
FABRICAÇÃO	Produto 100% nacional. Tecnologia SAMTRONIC

LASLO IND. e COM. LTDA R.

Lauzane, 720 - Capela do Socorro, São Paulo/SP
CEP: 04782-010

(11) 5031-8431

(11) 97653-3694

contato.comercial@laslo.com.br



Equipo **Lasloset**



- Cristal
- Fotoprotetor
- Sangue

Acesse para
saber mais



Imagens meramente ilustrativas. Laslo se reserva o direito de mudar de informações técnicas sem aviso prévio.