

BS680

BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM
TODO O BRASIL



MELHOR
CUSTO - BENEFÍCIO

Especificações Técnicas

VAZÃO	0,1 a 450 mL/h
VOLUME	0,1 a 999,9 mL
PROTOCOLOS DE PROGRAMAÇÃO	Vazão • PCD (peso x concentração x dose)
KVO	≤1,0 mL/h (conforme vazão programada)
BOLUS	Volume fixo de 1,0mL (fornecido a uma vazão de 450mL/h)
PRECISÃO	± 3%
FUNÇÕES ESPECIAIS	Memorização de marcas de seringa • Níveis de ajuste de pressão de oclusão Zerar volume
ALARMES (SONOROS E VISUAIS)	Erro de entrada de dados • Erro no limite de vazão • Oclusão • Infusão completa Ausência de seringa instalada • Erro de identificação do volume da seringa Bateria baixa • Bateria crítica.
SERINGAS	5, 10, 20 e 60 mL
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	110 a 230V - e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Proteção contra choques elétricos: Equipamentos de classe 1 e parte aplicada de tipo CF.
BATERIA	Recarregável NiMH • Autonomia: 3 horas a 25 mL/h
DIMENSÕES (A x L x P) / PESO	160 x 330 x 180 mm / 2,1 Kg
GARANTIA	Um ano de garantia pelo fabricante
FABRICAÇÃO	Produto 100% nacional. Tecnologia SAMTRONIC

Descartáveis Laslo

Seringas

- Cristal
- Fotoprotetor



Extensores

- Cristal
- Fotoprotetor



LASLO IND. e COM. LTDA
R. Lauzane, 720 - Capela do
Socorro, São Paulo/SP
CEP: 04782-010

☎ (11) 5031-8431

📞 (11) 97653-3694

contato.comercial@laslo.com.br



Acesse para
saber mais



Imagens meramente ilustrativas. Laslo se reserva o direito de mudar de informações técnicas sem aviso prévio.